16/12/03 - Ed.: D/03

PETROL E

Petroleante Emulsionable Rojo

PROPIEDADES

PETROL E es un producto desengrasante de tipo emulsionable utilizado en la limpieza de motores, piezas, maquinaria, etc.
Aplicable para la eliminación de grasas, aceites y cualquier tipo de suciedad sin dañar gomas ni plásticos.
Posee elementos humectantes que facilitan la penetración del producto.

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO

PETROL E se aplica diluyendo una parte del producto en 5 ó 6 partes de agua. Se rocían las partes a tratar mediante pulverización con pistola ó aparato manual de pulverización. Después de dejar actuar durante unos minutos, se enjuaga con agua a presión.
No posee componentes clorados ó bencénicos.

COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA

Disolventes destilados del petróleo
Emulgentes

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Aspecto:	Líquido rojo
Tª inflamación:	45ºC
Densidad (20ºC):	0,84 gr/c.c.

PRESENTACION

Envases de 25 lts y 50 lts.

PRECAUCIONES:

	NO INGERIR
R10	INFLAMABLE
R37	IRRITA LAS VÍAS RESPIRATORIAS
R65	NOCIVO: SI SE INGIERE PUEDE CAUSAR DAÑO PULMONAR
R66	LA EXPOSICIÓN REPETIDA PUEDE PROVOCAR SEQUEDAD O FORMACIÓN DE GRIETAS EN LA PIEL
R67	LA INHALACIÓN DE VAPORES PUEDE PROVOCAR SOMNOLENCIA Y VÉRTIGO
R51/53	TÓXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS, PUEDE PROVOCAR A LARGO PLAZO EFECTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
S23	NO RESPIRAR LOS VAPORES
S24/25	EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL
S43	EN CASO DE INCENDIO, UTILIZAR AGUA PULVERIZADA, ESPUMA, POLVO QUÍMICO, CO_2
S62	EN CASO DE INGESTIÓN NO PROVOCAR EL VÓMITO: ACÚDASE INMEDIATAMENTE AL MÉDICO Y MUÉSTRESELE LA ETIQUETA O EL ENVASE
S2	MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

En caso de accidente consultar al SERVICIO MEDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, teléfono 91 562 04 20
R.S.I. 37-00660/v
Nº FAB 63.393

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
Nº 7000022
Parc Industrial Ciutat de Carlet - C/ Garbí, 20
46240 Carlet / Valencia
Tel. +34 96 255 81 05 - Fax +34 96 255 81 06
quimxel.com - info@quimxel.com